

Top Con Volante Decorativo - Patrón de costura #2569

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano.

Usted también necesitará: cremallera de separación; entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 3 cm.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Volante delantero - 1 pieza



4. Volante trasero - 1 pieza
5. Vista del escote delantero - 1 pieza
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser los bordes de los hombros de los volantes. Rematar y planchar hacia atrás. Rematar el borde exterior, doblar por dentro y pespuntear. También puede terminar el borde del volante con una cinta al bias, en este caso, recorte el margen de costura exterior.
2. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
3. Coser y rematar hombro y laterales bordes. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Sujeta el volante en el delantero, lados derechos juntos. Alinee la marca vertical con el borde recto del volante delantero. Pespuntear el volante delantero en el delantero. Doblar el volante a la izquierda, hilvanar juntos los márgenes de costura del escote y del volante. Hilvanar el margen de costura del volante trasero con el margen de costura central de la espalda izquierda. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la cremallera. El control deslizante de la cremallera está en la parte inferior cuando está cerrado.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres las vistas a la prenda, con los derechos juntos, y cose el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y coser a mano a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

