

Sweatshirt Mit Schrägem Verschluss - Schnittmuster #2542

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoffe mit dichter Textur (zum Beispiel, Denim), strickstoff mit geringer dehnbarkeit zur Dekoration in kontrastierender oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Reißverschluss 10 cm; 1 Trennreißverschluss; 3 Knöpfe; Zierkordel; 2 Ösen; 2 Kordelenden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Seitenteil - 2 Stück
3. Rechte Vorderteil - 1 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Linke Vorderteil - 1 Stück
6. Inner. Vorderteil - 1 Stück

7. Oberer Ärmel - 2 Stück
8. Unterer Ärmel - 2 Stück
9. Manschette - 2 Stück
10. Recht mittelvorderbesatz - 1 Stück
11. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
12. Besatz des Reißverschlusses - 1 Stück
13. Tasche - 1 Stück
14. Klappe - 1 Stück

Gestrickter Stoff:

1. Leiste - 1 Stück am Falz
2. Linke Kapuze - 2 Stück
3. Rechte Kapuze - 2 Stück
4. Klappe - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
2. Recht mittelvorderbesatz - 1 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Besatz des Reißverschlusses - 1 Stück
6. Klappe - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen. Hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen.
3. Den Brustabnäher am rechten Vorderteil annähen, den inneren Teil nach oben bügeln. Die Prinzessnaht am linken Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen.
4. Position des Reißverschlusses auf der Reißverschlussblende markieren. Schlitzen Sie entlang der Markierung eine Öffnung auf und machen Sie 1-1,5 cm von den Enden des vorgesehenen Verschlusses entfernt Schlitzschnitte. Nahtzugaben auf die linke Seite falten, stecken Sie den Reißverschluss so unter die Öffnung, dass Sie die Zähne des Reißverschlusses sehen können, und nähen Sie alle Kanten im Abstand von 0,2 cm von der Kante ab. Falten Sie die Kanten des Reißverschlussbesatzes auf die linke Seite und nähen Sie sie entsprechend der Markierung auf das linke Vorderteil.
5. Den linken Vorderteil und den rechten Vorderteil an die Seitenteile nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin

bügeln und versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.

6. Klebvlies im Bereich der Ösen der Außenhaube auftragen. Die Kapuzen jeweils zu zweit zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Ösen an der äußeren Kapuze anbringen. Die äußere Kapuze rechts auf rechts an die innere Kapuze stecken und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, die Kapuze auf rechts drehen, glätten, bügeln. Absteppen Kapuze entlang der markierten Linie, und so einen Tunnel machen. Kapuze in den Ausschnitt nähen.

7. Die Leiste an die Unterkante des Kleidungsstücks nähen. Die Nahtzugabe der Innenkante der Leiste auf die Rückseite bügeln.

8. Linke vorderteil. Die Innenkante des inneren mittleren Vorderteils versäubern (weiter bezeichnet als - link mittelvorderbesatz). Den linken mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf das Mittelteil stecken, den linken Teil des Reißverschlusses zwischen die Teile stecken, den Reißverschluss mit dem unteren Teil der Leiste umwickeln und mit einer Naht nähen. Knopfleiste drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, glätten.

Rechte vorderteil. Die Innenkante des rechten mittleren Vorderbesatzes versäubern. Stecken Sie das innere Vorderteil rechts auf rechts auf das rechte Vorderteil, stecken Sie die rechte Seite des Reißverschlusses zwischen die Teile, wickeln Sie den Reißverschluss mit dem unteren Teil der Leiste ein und nähen Sie mit einer Naht. Knopfleiste drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, glätten. Den rechten Vorderbesatz in der Mitte an das innere Vorderteil nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung mittelvorderbesatz. Das innere Vorderteil rechts auf rechts der Länge nach in der Mitte falten und nähen Unterkante. Das Innenteil auf die rechte Seite legen, glätten, bügeln.

Den inneren Rand der Knopfleiste in die Naht des äußeren Teils der Knopfleiste einsteppen.

9. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts (Die Kapuze wird zwischen die Teile gelegt) und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Einen dekorativen Fixierstich entlang des Halsausschnitts nähen.

10. Bringen Sie entlang der oberen Nahtzugabe der Tasche einen Streifen aus bügelbarem Vlies an, bügeln Sie zu 1 cm auf die linke Seite. Die Nahtzugabe der oberen Kante auf die rechte Seite falten und Seitenkanten nähen. auf rechts wenden, Ecken begradigen. Bügeln seitliche und untere Nahtzugabe auf die linke Seite. Die Nahtzugabe der Oberkante absteppen an 2.0 cm. Die Tasche entsprechend der Markierung auf den linken Oberärmel aufsteppen.

11. Die Klappen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. Ecken wegschneiden, Lasche auf rechts drehen, glätten, bügeln. Eine dekorative Nahtlinie um alle Kanten der Klappe nähen. Oberkante versäubern. Ein Knopfloch anfertigen. Die Klappe an den linken Oberärmel nähen (die Unterkante zeigt zum Ärmel Kugel), umklappen und absteppen.

12. Die Ellbogenkanten des Ärmels separat versäubern. Nähen Sie die Ellbogennaht des Ärmels von der Ärmelkugel bis zur Markierung, nahe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Die Nahtzugabe im Bereich von der Ärmelkugel bis zur Markierung bügeln und einen Zierstich entlang der Naht nähen. Drücken Sie

die Nahtzugaben im Bereich von der Markierung bis zum Saum auseinander und nähen Sie den Zierstich entlang der Kanten bei 0.1 cm. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen.

13. Die Manschetten der Länge nach in zwei Hälften falten rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Die Manschette auf rechts wenden, glätten und bügeln. Außenseite der Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, in Richtung Manschette bügeln. Die Nahtzugabe der Innenseite auf die linke Seite falten und bügeln und absteppen in Naht.

14. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen. Knopf an der Tasche annähen. Die Korde in die Kapuze einfädeln, Kordelenden befestigen.

Technische Zeichnung:

