

Blusa Corta - Patrón de costura #2579

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde superior del bolsillo - 2 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Puño - 2 piezas
4. Tapeta delantera - 2 piezas
5. Bolsillo - 1 pieza
6. Cuello - 2 piezas

7. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Tapeta delantera - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Corte un rectángulo de la tela principal a lo largo de la línea de la fibra, su ancho debe ser de 4 cm y la longitud debe ser igual a la circunferencia de la cintura por 2. Doblar el cordón por la mitad a lo largo y planchar, doblar los bordes más largos hacia el centro y planchar los pliegues. Doblar el cordón por la mitad a lo largo y cose los pliegues planchados. También puede utilizar un cordón listo.
3. Rematar el borde superior del bolsillo, doblar por dentro del margen de costura y respuntear. Doblar el margen de costura lateral y el margen de costura inferior hacia el revés y planchar. Pin el bolsillo en el delantero derecho y respuntear de acuerdo con las marcas.
4. Hacer ojales para el cordón.
5. Doblar la tapeta delantera por la mitad, juntar los reversos y planchar. Coser el lado interior de la tapeta al delantero, planchar los márgenes de costura en la tapeta. Girar el borde de la tapeta exterior hacia abajo y respuntear en la costura de la tapeta interior. Cosa una línea de puntada decorativa a 0,1 cm del borde delantero central.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.1 cm desde el borde. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y respuntear dentro de la costura.
8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el borde exterior del puño a la sisa, doblar por dentro el margen de costura del puño interior y respuntear en la costura del puño exterior.

9. Planchar el borde inferior de la prenda por el revés a 1 cm, después a 2 cm, planchar y pespuntear, haciendo un túnel.

10. Hacer ojales en el delantero izquierdo y en el cuello alto izquierdo. Coser los botones correspondientemente. Enhebre el cable en el túnel.

Dibujo técnico:

