

## Ärmellose Bluse - Schnittmuster #2582

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückeneinsatz - 1 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil linke - 1 Stück
5. Unteres Vorderteil rechte - 1 Stück
6. Vordereinsatz linke - 1 Stück

7. Vordereinsatz rechte - 1 Stück
8. Oberes Vorderteil linke - 1 Stück
9. Oberes Vorderteil rechte - 1 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am oberen Rückenteil annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Den hinteren Einsatz an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
3. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Das untere Rückenteil an den Rückeneinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Abnäher am linken oberen Vorderteil und am rechten oberen Vorderteil annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Vordere Einsätze an die oberen Vorderteile nähen, Nahtzugaben zum Einsatz hin bügeln und versäubern.
5. Einen Kräuselstich entlang der Oberkanten des linken unteren Vorderteils und des rechten unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Die unteren Vorderteile an die vorderen Einsätze nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Den äußeren und unteren Rand der vorderen Halsausschnittbesätze versäubern. Den Halsausschnittbesatz an das linke Vorderteil und an das rechte Vorderteil stecken und Halsausschnitt nähen. Besätze auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln.
7. Den linken Vorderteil an den rechten Vorderteil nähen, die Naht bügeln, versäubern. Eine Falte am rechten Vorderteil machen, achten Sie darauf, die Mittellinien anzupassen. Einen Zier-/Fixierstich auf der Breite der Falte nähen.
8. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
9. Schulternahte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

10. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
11. Link seitliche Kante versäubern separat, nähen vom Armloch bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung nach unten, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitennaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

