

Bluse Mit Nahtlosen Ärmeln - Schnittmuster #2583

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies, 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Passe - 2 Stück
4. Leiste - 4 Stück
5. Halsausschnittbesatz - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Leiste - 2 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Einen Kräuselstich zwischen den Markierungen entlang der oberen Schulterkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Passe an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Schulternaht nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
3. Die Knopfleisten rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen, in nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die äußere Knopfleiste an die rechte Seite des Vorderteils nähen. Die Nahtzugabe der inneren Knopfleiste nach innen falten und in die Naht der äußeren Knopfleiste steppen.
4. Die Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besatz auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die Außenkante des Halsausschnittbesatzes in den Halsausschnitt nähen, die nahtzugaben zum besatz hin bügeln. Die Nahtzugabe an der Innenseite des Besatzes umschlagen und in die Naht der Außenseite absteppen.
5. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und bügeln. Die Manschette auf die linke Seite des Ärmels stecken und nähen. Die Manschette auf den nahtlosen Ärmel falten, Nahtzugaben unter dem Armloch von Hand zusammennähen und bügeln.
6. Seitennaht nähen, Ärmelnaht weiter nähen, dabei die Manschetten befestigen. Die Manschette von Hand an die Schulternaht und an die Passe nähen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
8. Knopflöcher machen und knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

