

## Blusa Con Manga Sin Costuras - Patrón de costura #2583

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva, 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Canesú - 2 piezas
4. Tapeta - 4 piezas
5. Vista del escote - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote - 1 pieza
2. Tapeta - 2 piezas
3. Puño - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser una puntada larga y ancha entre las marcas a lo largo del borde superior del hombro del delantero y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser la costura del hombro, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
3. Sujetar las tapetas con alfileres, con los lados derechos juntos y coser el borde exterior, hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha, enderezar, planchar. Coser la tapeta exterior al lado derecho del delantero. Doblar por dentro el margen de costura de la tapeta interior y respuntear en la costura de la tapeta exterior.
4. Fijar las vistas del escote juntas, los lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia la derecha, enderezar, planchar. Coser el borde exterior de la vista del escote en el escote, planchar los márgenes de costura hacia la vista. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del lado interior de la vista y respuntear en la costura del lado exterior.
5. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y planchar. Sujeta el puño con alfileres en el lado equivocado de la manga y coser. Doblar el puño sobre la manga sin costuras, coser a mano los márgenes de costura debajo de la sisa y planchar.
6. Coser la costura lateral y continuar cosiendo la costura de la manga, sujetando los puños. Coser el puño a mano a la costura del hombro y al canesú.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.
8. Hacer ojales y coser botones.

## **Dibujo técnico:**

