

## Asymmetrische Jacke - Schnittmuster #2586

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe mit geringer Dehnbarkeit in Kontrastfarben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Schulterpolster; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück

3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil rechte - 1 Stück
5. Mittlerer Vorderteil linke - 1 Stück
6. Ärmel - 2 Stück
7. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Hauptstoff 1:

1. Vorderer Besatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Vorderer Besatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln, versäubern.
3. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
4. Die Zierteile rechts auf rechts zusammenstecken und die mittlere Vorderkante nähen und Unterkante. Ecken wegschneiden, das Teil auf rechts drehen, bügeln. Das Zierteil an das rechte Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern.
5. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Den mittleren Vorderbesatz am linken Vorderteil feststecken und die mittlere Vorderkante nähen und Unterkante. Ecken wegschneiden, das Teil auf rechts drehen, bügeln.
6. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
7. Schulternähte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
8. Ärmelnaht nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
9. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite

der Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln. Nähen Schulterpolster.

10. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

11. Knopfloch am rechten Vorderteil einarbeiten, am linken vorderteil Knopf annähen.

### Technische Zeichnung:

