

## Chaqueta Asimétrica - Patrón de costura #2586

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de poca elasticidad en colores contrastantes.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; hombreras; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central derecho - 1 pieza

5. Delantero central izquierdo - 1 pieza
6. Manga - 2 piezas
7. Vista frontal central izquierdo - 1 pieza
8. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela principal 1:

1. Decoración delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central izquierdo - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Decoración delantero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
4. Sujete las piezas decorativas con alfileres, con los lados derechos juntos y coser el borde delantero central y borde inferior. Recortar las esquinas, voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la pieza decorativa al delantero derecho, planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar.
5. Rematar el borde exterior de la vista frontal central. Sujete la vista frontal central al delantero izquierdo y coser el borde delantero central y borde inferior. Recortar las esquinas, voltear la pieza por el derecho, planchar.
6. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
7. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
8. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
9. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Rematar y planchar. Coser hombreras.

10. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.
11. Hacer un ojal en el delantero derecho, en el delantero izquierdo coser un botón.

**Dibujo técnico:**

