

## Veste Asymétrique - Patron de couture #2586

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte d'extensibilité modérée dans des couleurs contrastées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; épaulettes; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu- certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces

3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant central droit - 1 pièce
5. Devant central gauche - 1 pièce
6. Manche - 2 pièces
7. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu principal 1:

1. Décoration devant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Décoration devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
4. Épinglez les pièces décoratives ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord avant central et bord inférieur. Couper les coins, retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre la pièce décorative sur le devant droit, repasser les surplus de couture vers la pièce principale et surjeter.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez la parementure milieu devant sur la pièce de devant gauche et coudre le bord avant central et bord inférieur. Couper les coins, retournez la pièce à l'endroit, repasser.
6. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
7. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.

9. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Surjeter et repasser. Coudre épaulettes.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.
11. Faire une boutonnière sur le devant droit, sur le devant gauche coudre le bouton.

### DESSIN TECHNIQUE:

