

Bluse Mit V-Ausschnitt - Schnittmuster #2563

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Oberkante der Tasche – 2 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Manschette – 2 Stück
4. Rückenpasse – 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Am Rückenteil eine doppelte Falte anfertigen und festheften.
3. Den oberen Rand der Tasche versäubern, Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Die Nahtzugaben der Tasche nach unten falten und bügeln. Die Tasche am linken Vorderteil feststecken und absteppen.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
5. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Auferlegen mittelvorderbesatz auf Vorderteil und Halsausschnitt passe und nähen. In Nahtzugaben einclippen, den mittleren vorderen Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Den linken hinteren Halsausschnitt auf den rechten hinteren Halsausschnitt stecken und in der Mitte von Hand zusammennähen.
6. Rückenpasse an Passe nähen, bügeln Nahtzugaben nach unten und versäubern.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Außenkante der Manschette an das Armloch nähen, Die Nahtzugabe des Innenbündchens nach innen falten und in die Naht des Außenbündchens einsteppen.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

