

Blusa Con Escote En Pico - Patrón de costura #2563

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde superior del bolsillo - 2 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Puño - 2 piezas
4. Canesú trasero - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Hacer e hilvanar un doble pliegue en la espalda.
3. Rematar el borde superior del bolsillo, margen de costura doblar por dentro y pespuntear. Doblar debajo de los márgenes de costura del bolsillo y planchar. Sujeta el bolsillo con alfileres en el delantero izquierdo y pespuntear.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
5. Rematar el borde exterior de la vista frontal central. Poner vista frontal central al delantero y escote canesús y coser. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista delantero central hacia el lado revés y planchar. Sujeta con alfileres el escote de la espalda izquierda al escote de la espalda derecha y cóselo a mano en el centro..
6. Coser el canesú trasero al canesú, planchar márgenes de costura hacia abajo y rematar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el borde exterior del puño a la sisa, doblar por dentro el margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

