

Chemisier À Encolure En V - Patron de couture #2563

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord supérieur de la poche - 2 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces
4. Empiècement arrière - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure devant centrale - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et fauiler un double pli sur le dos.
3. Surjeter le bord supérieur de la poche, marge de couture pliez à l'intérieur et surpiquer. Plier sous les surplus de couture de la poche et repasser. Épinglez la poche sur le devant gauche et surpiquer.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Poser parementure devant centrale sur le devant et encolure empiècements et coudre. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure centrale devant sur l'envers et repasser. Épinglez l'encolure dos gauche sur l'encolure dos droit et cousez ensemble à la main au centre..
6. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement, repasser marges de couture vers le bas et surjeter.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
8. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Cousez le bord extérieur du poignet à l'emmanchure, plier l'intérieur du surplus de couture de la manchette intérieure et surpiquer dans la couture de la manchette extérieure.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Faire des boutonnières sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

