

Hemd Mit Asymmetrischem Vorderteil - Schnittmuster #2587

Stoffempfehlungen: für Hemden geeignete Natur-/Mischstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 5 Knöpfe, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 3.5 cm.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe an der Unterkante des Vorderteils - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hauptstoff:

1. Rückenteil — 1 Stück am Falz
2. Vorderteil rechte - 1 Stück

3. Vorderteil linke - 1 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Seitenteil - 4 Stück
6. Kragen - 1 Stück
7. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auf die nahtlose Knopfleiste auftragen.
2. Abnäher nähen am Rückenteil. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
3. Stecken Sie die Seitenteile paarweise rechts auf rechts zusammen, stecken Sie das Vorderteil dazwischen und nähen Sie die Wienernaht. In Nahtzugaben einclippen, Teile begradigen. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
4. Den Abnäher am Vorderteil annähen. Versäubern und nach oben bügeln.
5. Nähen Schulternähte. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel einnähen. Die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln, versäubern.
6. Den Kragen der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und kurze Seiten nähen. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen und bügeln.
7. Die Nahtzugabe der nahtlosen Knopfleiste auf die linke Seite falten und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen, dabei den Kragen mit der nahtlosen Knopfleiste umwickeln. Teile begradigen. Versäubern. Nähen Sie einen Zierstich entlang der Knopfleiste.
8. Die Nahtzugaben des Rückenteils und des Vorderteils vernähen. Die Nahtzugabe des Rückens nach innen falten und absteppen. Seitennähte und Ärmelnähte nähen, dabei die Unterkante des Rückens mit der Nahtzugabe des Vorderteils umwickeln. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Einen Zier-/Fixierstich entlang der Unterkante des Vorderteils nähen.
9. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln. Führen Sie das elastische Band in die Manschette ein, passen Sie die Länge an und fixieren Sie es mit vertikalen Stichlinien entsprechend der Markierung.
10. Die Manschette an den Ärmel nähen. Versäubern.

11. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste machen, knöpfe an der linken Knopfleiste annähen.

Technische Zeichnung:

