

Bluse Mit Raffungen An Den Schultern - Schnittmuster #2578

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm; Nahtzugabe entlang der Kante des hinteren Halsausschnitts und der Unterkante des Ärmels - 0 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Einen Kräuselstich entlang der Kante des hinteren Halsausschnitts nähen und Raffungen machen, platzieren Sie es in der Mitte des Teils. Den hinteren Halsausschnitt mit einem Schrägband abschließen.
3. Die äußere Kante der vorderen Halsausschnittbesätze versäubern. Den Besatz am Vorderteil feststecken und Halsausschnitt nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie mit dem Rückenteil.
4. Einen Kräuselstich entlang der Schulterkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Schulternaht nähen, vor dem Nähen das Rückenteil zwischen Vorderteil und Besatz einlegen. Nahtzugaben versäubern, Besatz auf die linke Seite wenden.
5. Die vordere Mittelnaht gleichzeitig mit der Mittelnaht der Besätze nähen, dabei die Teile so platzieren, dass die Kante eine gerade Linie bildet. Nach links bügeln, versäubern.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel. Schneiden Sie das Schrägband ab, um den Schlitz am Ärmel fertigzustellen die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen + 4 cm und, seine Breite sollte gleich sein 5 cm. Bügeln Sie das Schrägband der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Falten Sie den Ärmel auseinander, sodass der Schlitz eine gerade Linie bildet, das Schrägband von rechts feststecken, passend zu Kante, und nähen. Breite der Naht entlang des Schlitzes 0.5 - 0.7 cm, die Breite der Naht im unteren Teil des Schlitzes auf 0,2 cm verkleinern. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, die Naht umwickeln, und absteppen in Naht.
9. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Schrägband an die untere Ärmelkante nähen (Schrägband von rechts auf die Kante stecken und nähen, Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen), gleichzeitig die Bänder nähen.
10. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann an 1.5 cm und absteppen.

Technische Zeichnung:

