

Blusa Con Frunces En Los Hombros - Patrón de costura #2578

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm; margen de costura a lo largo del borde del escote trasero y el borde inferior de la manga - 0 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote delantero — 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde del escote trasero y hacer fruncidos, colocándolo en el centro de la pieza. Rematar el escote de la espalda con una cinta al bias.
3. Rematar el borde exterior de las vistas del escote delantero. Sujeta con alfileres la vista al delantero y coser el escote. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura con la pieza de la espalda.
4. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde del hombro del delantero y hacer fruncidos. Coser la costura del hombro, inserte la espalda entre el delantero y la vista antes de coser la costura. Rematar los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés.
5. Coser la costura central del frente al mismo tiempo que la costura central de las vistas, colocando las piezas de manera que el borde forme una línea recta. Planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda, rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Cortar hendidura en la manga. Corte la cinta al bias para terminar la abertura en la manga la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura + 4 cm y, su ancho debe ser igual 5 cm. Planchar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Desdobra la manga para que la hendidura forme una línea recta, sujeta la cinta al bias desde el lado derecho, haciendo coincidir bordes, y coser. Ancho de costura a lo largo de la hendidura 0.5 - 0.7 cm, disminuir el ancho de la costura a 0,2 cm en la parte inferior de la hendidura. Doblar la cinta al bias por el lado revés, envolviendo la costura, y pespuntear en la costura.
9. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser la cinta al bias al borde inferior de la manga (sujetar con alfileres la cinta al bias por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue), coser los lazos al mismo tiempo.
10. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después a 1.5 cm y pespuntear.

Dibujo técnico:

