

## Blouse Avec Fronces Sur Les Épaules - Patron de couture #2578

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm; marge de couture le long du bord de l'encolure dos et du bord inférieur de la manche - 0 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre un large point droit le long du bord de l'encolure dos et faire des fronces, en le plaçant au centre de la pièce. Finir le décolleté dos avec un biais.

3. Surjeter le bord extérieur des parementures de l'encolure devant. Épinglez la parementure sur le devant et coudre l'encolure. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture avec le dos.

4. Coudre un large point droit le long du bord de l'épaule du devant et faire des fronces. Coudre la couture de l'épaule, insérer le dos entre le devant et la parementure avant de coudre la couture. Surjeter les marges de couture, tourner la parementure sur l'envers.

5. Coudre la couture centrale devant en même temps que la couture centrale des parementures en plaçant les pièces de manière à ce que le bord forme une ligne droite. Repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.

6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

7. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos, surjeter. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

8. Couper la fente sur la manche. Coupez le ruban de biais pour la finition de la fente sur la manche la longueur doit être égale à deux longueurs de fente + 4 cm et, sa largeur doit être égale 5 cm. Repassez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Dépliez la manche pour que la fente se transforme en ligne droite, épingler le biais sur l'endroit, correspondant à bords, et coudre. Largeur de couture le long de la fente 0.5 - 0.7 cm, diminuer la largeur de la couture à 0,2 cm dans la partie basse de la fente. Pliez le ruban de biais sur l'envers, envelopper la couture, et surpiquer dans la couture.

9. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Cousez le biais sur le bord inférieur de la manche (épinglez le biais sur le bord à partir de l'endroit et cousez, pliez le biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage), coudre les liens en même temps.

10. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite à 1.5 cm et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

