

Bluse Mit Mittelfalte - Schnittmuster #2594

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Revers — 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Revers — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die Außenkanten des Revers versäubern. Das Revers am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden. Schneiden Sie außerdem die Nahtzugabe in den Ecken nahe der Falte des Vorderteils ein, die Nahtzugabe des Vorderteils versäubern. Revers auf die linke Seite drehen, glätten, bügeln. Eine Falte machen, achten Sie darauf, die Mittellinien anzupassen. Nähen Sie zur Fixierung eine Naht entlang der Oberseite der Falte.
4. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
5. Schulternahte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.
8. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und seitennähte nähen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
9. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann an 1.5 cm und absteppen.
10. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

