

Blusa Con Pliegue Central - Patrón de costura #2594

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Solapa — 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Solapa — 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Rematar los bordes exteriores de las solapas. Sujeta las solapas con alfileres al delantero lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas. También corte el margen de costura en las esquinas cerca del pliegue en el delantero, rematar el margen de costura del delantero. Revers auf die linke Seite drehen, enderezar, planchar. Hacer un pliegue, asegúrese de hacer coincidir las líneas centrales. Cose una línea de puntada a lo largo de la parte superior del pliegue para arreglarlo.
4. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
5. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
8. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser las costuras laterales. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.
9. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después a 1.5 cm y pespuntear.
10. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

