

Blusa Con Piega Centrale - Cartamodello #2594

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Risvolto — 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Risvolto — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Sorfilare i bordi esterni dei risvolti. Appuntare i risvolti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli. Tagliare inoltre il margine di cucitura negli angoli vicino alla piega sul davanti, sorfilare il margine di cucitura del davanti. Rovesciare i risvolti sul rovescio, raddrizzare, stirare. Realizzare una piega, allineando le linee centrali. Cucire una linea di cucitura lungo la parte superiore della piega per fissarla.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura dello scollo al dietro e cucire il bordo dello scollo esattamente fino alla linea marcata della cucitura della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scollo fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
8. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire le cuciture laterali. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
9. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi a 1.5 cm e impunturare.
10. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

