

Gonna Asimmetrica - Cartamodello #2593

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti per gonne naturali/misti adatti a gonne.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo i bordi inferiori - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Gonna posteriore - 1 pezzo con piega
2. Gonna anteriore destra - 1 pezzo
3. Gonna anteriore sinistra - 1 pezzo
4. Gonna centrale anteriore - 1 pezzo
5. Cintura - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Cintura - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sulla gonna posteriore, stirare le parti interiori verso il centro dei pezzi.
3. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
4. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi. Cucire la cucitura laterale sinistra dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera. Cucire la cucitura laterale destra, stirare i margini di cucitura verso gonna posteriore e sorfilare.
5. Piegare la cintura a metà per lungo, lato diritto contro lato diritto e cucire il lato corto e l'angolo. Iniziare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra la cintura e la gonna. Incidere i margini di cucitura vicino alla marca, cintura girare al diritto e stirare. Cucire il bordo esterno della cintura al bordo superiore, ripiegare il bordo interno e impunturare nella cucitura di.
6. Sorfilare margine di cucitura lungo l'orlo, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare. Può anche rifinire il bordo con baby hem, in questo caso cortare i margini fino a 0.5 cm.
7. Fare l'asola sulla cintura. Cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

