

Gilet Estivo - Cartamodello #2596

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Fodera del davanti - 2 pezzi

Attenzione! I dietro centrali in fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale, eccetto la larghezza della paramontura dello scollo dietro.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.
5. Appuntare insieme i colli alti, dritto contro dritto e cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il collo alto al dritto, raddrizzare e stirare. Cucire il collo alto nello scollo, incidendo i margini di cucitura del davanti negli angoli.
6. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
7. Appuntare insieme paramonture del centro davanti e davanti lato dritto contro lato dritto e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e l'angolo inferiore, fermandosi a 1,5 cm dal bordo della paramontura del davanti centrale. Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato dritto, raddrizzare le cuciture, stirare.
8. Cucire le pinces e le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Cucire la fodera allo scalfio in due passaggi: prima cucire lo scalfio del davanti, poi cucire lo scalfio dietro.

9. Stirare il bordo inferiore del capo sul rovescio. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo. Girare il gilet al diritto attraverso l'apertura. Cucire chiusa l'apertura. Fare una linea di cucitura decorativa-di fissaggio lungo il bordo inferiore.

10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

