

Bluse Mit Zierärmeln - Schnittmuster #2591

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Oberer Ärmel - 2 Stück
4. Unterer Ärmel - 4 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln. Abnäher nähen am Rückenteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin.
3. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schulternähte der Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. den äußeren Rand des inneren Besatzes versäubern.
5. Zusammenstecken Besätze rechts auf rechts und den Ausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln. Den äußeren Besatz in den Ausschnitt der Bluse nähen. Die Nahtzugaben zum Besatz hin bügeln. Die Nahtzugabe des Innenbesatzes an die Naht des Außenbesatzes stecken und in die Naht einsteppen.
6. Abnäher am oberen Ärmel nähen. Nahtzugaben versäubern. Ärmelnaht nähen, versaubern und zum hinteren Teil des Ärmels hin bügeln.
7. Die Nähte an den unteren Ärmeln nähen. Die Naht auseinander bügeln. Die unteren Ärmel rechts auf rechts zusammenstecken und nähen Unterkante. Die Teile auf rechts drehen und bügeln. Den oberen Ärmel an den unteren Ärmel nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

