

## Blouse À Manches Décoratives - Patron de couture #2591

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 4 pièces
5. Parementure d'encolure dos — 2 pièces
6. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos — 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre des pinces sur le dos, repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules des parementures, repasser la couture à part. surjeter le bord extérieur de la parementure intérieure.
5. Épingler ensemble parementures endroit contre endroit et coser el escote. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser. Coudre la parementure extérieure dans l'encolure du chemisier. Repassez les surplus de couture vers la parementure. Épinglez la marge de couture de la parementure intérieure sur la couture de la parementure extérieure et surpiquez dans la couture.
6. Coudre les pinces sur la manche supérieure. Surjeter les marges de couture. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser vers l'arrière de la manche.
7. Coudre les coutures des manches inférieures. Repasser la couture ouverte. Épinglez les manches inférieures ensemble, endroit contre endroit et coudre bord inférieur. Retourner les pièces à l'endroit et repasser. Coudre la manche supérieure à la manche inférieure. Surjeter et repasser vers le bas. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, surjeter et repasser.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

