

Camicetta Con Maniche Decorative - Cartamodello #2591

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica superiore - 2 pezzi
4. Manica inferiore - 4 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti inferiori verso l'alto. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti inferiori verso il centro.
3. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture interne.
5. Appuntare insieme le paramonture, dritto contro dritto e cucire l'apertura dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Cucire la paramontura esterna nello scollo della blusa. Stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Appuntare il margine di cucitura della paramontura interna alla cucitura della paramontura esterna e impunturare nella cucitura.
6. Cucire le pinces sulle maniche superiori. Sorfilare i margini di cucitura. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare verso la parte posteriore della manica.
7. Cucire le cuciture sulle maniche inferiori. Stirare aperta la cucitura. Appuntare insieme le maniche inferiori, dritto contro dritto e cucire bordo inferiore. Girare le pezzi al dritto e stirare. Cucire la manica superiore alla manica inferiore. Soprefilare e stirare verso il basso. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, sorfilare e stirare.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

