

Kleid Mit Dekorativem Ausschnitt - Schnittmuster #2598

Stoffempfehlungen: dünne Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm. Andere Nähte - 1.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Vorderpasse - 4 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Manschette - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderpasse - 2 Stück
2. Manschette - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen. Die Innenseite zur Mitte hin bügeln.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die Außenkanten der mittleren Vorderbesätze versäubern. Linke vorderteil. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Die mittlere Vorderkante versäubern. Rechte vorderteil. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen und der vorderen Mittelbesätze. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Ecke wegschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken, achten Sie darauf, die Mittellinien anzupassen, und absteppen entlang der markierten Linie.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und glätten Rollsaum. Länge der Schlaufe anpassen.
6. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Setzen Sie die Passen rechts auf rechts zusammen, stecken Sie das Vorderteil dazwischen, setzen Sie die Knopfschlaufe auf der rechten Seite ein und heften Sie es entlang der Unterkante, der Mittelkante und der Halsausschnittkante zusammen. Nähen Sie entlang dieser Kanten. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln.
7. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz an das Rückenteil stecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln.
8. Schulternahte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Mittelkante des Besatzes von Hand an das Reißverschlussband nähen.

9. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Ärmelnähte nähen, versäubern und bügeln. Falten am Ärmel formen und heften. Manschette in den Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, falten sie die nahtzugabe der innenseite unter nach innen und absteppen in Naht.
11. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
13. Knöpfe annähen am Vorderteil.

Technische Zeichnung:

