

Vestido Con Escote Decorativo - Patrón de costura #2598

Recomendaciones sobre la tela: finas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 8 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm. Otras costuras - 1.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Canesú delantero - 4 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Puño - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

7. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Canesú delantero - 2 piezas
2. Puño - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda y en el delantero. Planchar el lado interior hacia el centro.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Rematar los bordes exteriores de las vistas del delantero central. Izquierdo delantero. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Rematar el borde frontal central. Derecho delantero. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el escote y de las vistas frontales centrales. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., recortar esquina, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo, asegúrese de hacer coincidir las líneas centrales, y respuntar a lo largo de la línea marcada.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar dobladillo enrollado. Ajustar la longitud del bucle.
6. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del frente. y hacer fruncidos. Junte los canesúes, con los lados derechos juntos, inserte el frente en el medio, inserte el bucle del botón en el lado derecho e hilvane a lo largo del borde inferior, el borde central y el borde del escote. Coser a lo largo de estos bordes. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar.
7. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fija la vista del escote a la espalda. y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés, enderezar, planchar.
8. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser a mano el borde central de la vista a la cinta de la cremallera.

9. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Coser las costuras de las mangas, rematar y planchar. Hacer e hilvanar pliegues en la manga. Coser el puño en el anillo, planchar la costura aparte. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar por debajo del margen de costura del lado interior hacia adentro y respuntear en la costura.
11. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.
13. Coser botones en el delantero.

Dibujo técnico:

