

## Abito Con Pezzo Decorativo - Cartamodello #2599

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, cerniera nascosta; bottone decorativo.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
7. Manica - 2 pezzi
8. Pezzo decorativo davanti - 1 pezzo
9. Paramontura davanti centrale - 1 pezzo
10. Cintura - 1 pezzo
11. Fiocco - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
3. Cintura - 1 pezzo
4. Paramontura davanti centrale - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il dietro centrale ai dietro laterali, stirare le parti interiori verso il centro e sorfilare. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura dello scollo al dietro e cucire il bordo dello scollo esattamente fino alla linea marcata della cucitura della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
3. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del davanti. Appuntare la paramontura al davanti e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare.
4. Piegare il fiocco lungo la linea marcata lato diritto contro lato diritto e cucire tre bordi, lasciando un'apertura tecnica. Cortare i margini di cucitura, rivoltare fiocco, cucire chiusa l'apertura.
5. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi lunghi. Girare la cintura al diritto, stirare.
6. Tagliare una tracolla per il fiocco la sua lunghezza deve essere pari a 4 cm e, la cui larghezza deve essere pari a 2 cm. Sorfilare un bordo lungo della tracolla. Piegare la tracolla in tre strati e impunturare lungo i lati lunghi. Cucire la tracolla a cintura, infilare fiocco in la tracolla e fissarlo con punti a mano.
7. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale del davanti. Appuntare la paramontura centrale del davanti sulla parte decorativa, con il dritto verso il basso, inserendo il bordo destro della cintura. Cucire bordo dello scollo e bordo centrale davanti. Intagliare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare.
8. Appuntare la parte decorativa del davanti sul davanti, con i lati diritti verso l'alto, e imbastire insieme lungo i bordi della spalla e il bordo della cucitura a principessa. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture

e stirare verso il centro.

9. Cucire il bordo laterale destro. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire il bordo laterale sinistro, inserendo il lato sinistro della cintura. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

10. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire a mano il bordo centrale della paramontura dello scollo del dietro al nastro della cerniera. Imbastire insieme lungo le cuciture delle spalle.

11. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.

12. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.

13. Realizzare un'asola e cucire un bottone secondo le marcature.

## **DISEGNO TECNICO:**

