

Jacke Mit Zierkragen - Schnittmuster #2601

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster;
4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des
Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Mittelteil vorne - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Kragen - 2 Stück am Falz

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

Achtung: Das Vorderteil und das Rückenteil aus Futterstoff werden nach den Schnittmustern des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der entsprechenden Breite des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes.

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
2. Mittelteil vorne - 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Kragen - 1 Stück am Falz

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln.
3. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und entlang der Kanten nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.
4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Naht auseinander bügeln.
5. Nähen und auseinander bügeln Schulter Kante. Den Kragen in den Halsausschnitt des Vorderteils und in den Halsausschnitt des Rückenteils einnähen. Den geraden Bereich des Kragens an das mittlere Vorderteil nähen, Falten nach Belieben machen.
6. Das Mittelteil vorne an das mittlere Vorderteil nähen. Bügeln Richtung Mitte.
7. Seitennähte nähen. Die Naht auseinander bügeln.
8. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht

auseinander bügeln. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, zusammenstecken und die mittlere Vorderkante, den Halsausschnitt und die untere mittlere vordere Ecke nähen. Ecken wegschneiden, Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden. Die mittlere vordere Nahtzugabe auf den mittleren vorderen Besatz ansteppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln.

9. Den Ärmelsaum bügeln. Nahtzugabe am Saum wegfallen, nähen und Ärmelnaht auseinander bügeln.

10. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.

11. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, eine Öffnung zum Herausdrehen lassen in der linken Ellbogennaht. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen.

12. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Jacke auf rechts wenden. Die Öffnung zunähen.

13. Knopflöcher machen und Knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

