

Tunika Mit Schrägem Verschluss - Schnittmuster #2600

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 1.5 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil rechte - 1 Stück
3. Vorderteil linke - 1 Stück
4. Leiste rechte — 1 Stück
5. Leiste linke — 1 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Kragen - 2 Stück
8. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste rechte — 1 Stück
2. Leiste linke — 1 Stück
3. Stehkragen - 1 Stück
4. Kragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Den inneren Rand der linken Knopfleiste versäubern. Die linke Knopfleiste an das linke Vorderteil stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die Knopfleiste auf die linke Seite drehen, bügeln. Entlang der markierten Linie auf das Hauptteil absteppen.
3. Die rechte Knopfleiste an das rechte Vorderteil stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die Knopfleiste auf die linke Seite drehen, bügeln. Das linke Vorderteil an die rechte Knopfleiste nähen, Nahtzugaben versäubern, das lose Ende der Knopfleiste auffangen. Teile begradigen, die rechte Knopfleiste am Vorderteil absteppen und so das linke Vorderteil fixieren.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragenden und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen, Kanten anpassen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte Kante des unteren Stehkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
6. Die Ärmel in die Armlöcher nähen, versäubern und bügeln. Seitennähte nähen, gleichzeitig die Ärmelkanten nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
8. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste machen, Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

