

Tunica Con Chiusura Obliqua - Cartamodello #2600

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 1.5 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti destro - 1 pezzo
3. Davanti sinistra - 1 pezzo
4. Linguetta destro — 1 pezzo
5. Linguetta sinistra — 1 pezzo

6. Manica - 2 pezzi
7. Colletto - 2 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta destro — 1 pezzo
2. Linguetta sinistra — 1 pezzo
3. Collo alto - 1 pezzo
4. Colletto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare il bordo interno della linguetta sinistra. Appuntare la linguetta sinistra al davanti sinistro lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare la linguetta sul lato rovescio, stirare. Sovrappuntare sulla pezza principale lungo la linea segnata.
3. Appuntare la linguetta destra al davanti destro lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare la linguetta sul lato rovescio, stirare. Cucire il davanti sinistro alla linguetta destra, sorfilare, catturando l'estremità libera della linguetta. Raddrizzare le pezzi, Impunturare la linguetta destra sul davanti, fissando il davanti sinistro.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto. Cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare insieme i colli alti, dritto contro dritto, inserire il collo finito tra di loro, aggiustare i bordi e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
6. Cucire le maniche negli scalfi aperti, sorfilare e stirare. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
8. Fare le asole sulla linguetta destra, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

