

Kleid Mit Knopfleiste - Schnittmuster #2605

Stoffempfehlungen: Natürliche/gemischte Kleiderstoffe mit Elasthan, in zwei ähnlichen oder kontrastierenden Farben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz

Hauptstoff 1:

1. Ärmel - 2 Stück
2. Leiste rechte - 1 Stück

3. Leiste linke - 1 Stück
4. Kragen - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste rechte - 1 Stück
2. Leiste linke - 1 Stück
3. Kragen - 1 Stück
4. Stehkragen - 1 Stück
5. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Nähen Sie die hintere Mittelnaht von oben bis zur ersten Markierung für den Reißverschluss und von der zweiten Markierung für den Reißverschluss nach unten. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln, den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Linke leiste: Die Knopfleiste links auf links falten und bügeln. Die längere Kante und die Unterkante der Knopfleiste vernähen. Nähen Sie die Knopfleiste an die rechte Seite des Vorderteils und enden Sie dabei 1 cm von der Unterkante entfernt. Die Nahtzugabe am Vorderteil in der Ecke einschneiden, dabei 1 mm von der Stichlinie entfernt anhalten. Das Ende der Knopfleiste einfädeln.
6. Rechte leiste: Zusammenstecken knopfleiste der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und nähen untere Ecke. Nahtzugabe der Knopfleiste nahe der Ecke einschneiden. Nahtzugaben kürzen, drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen knopfleiste auf die rechte Seite und bügeln. Versäubern die lange Kante knopfleisten. Nähen Sie die Knopfleiste an die rechte Seite des Vorderteils und enden Sie dabei 1 cm von der Unterkante entfernt. Die Nahtzugabe am Vorderteil in der Ecke einschneiden, dabei 1 mm von der Stichlinie entfernt anhalten. Richten Sie die Ecke der Knopfleiste auf der rechten Seite des Kleidungsstücks gerade aus.
7. Die rechte Knopfleiste auf die linke Knopfleiste stecken, und absteppen Ecke auf Vorderteil, und so die linke Knopfleiste fixieren.
8. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens

zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.1 cm vom Rand. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.

9. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm. vom Rand. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen.

10. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Manschette auf rechts wenden, glätten und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen.

11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.

12. Knopflöcher machen und Knöpfe an der Knopfleiste, an den Manschetten und am Stehkragen annähen.

Technische Zeichnung:

