

Vestido Con Tapeta - Patrón de costura #2605

Recomendaciones sobre la tela: Telas de vestir naturales/mixtas con elastano adecuadas para vestidos, en dos colores similares o contrastantes..

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible; 8 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue

Tela principal 1:

1. Manga - 2 piezas

2. Tapeta derecho - 1 pieza
3. Tapeta izquierdo - 1 pieza
4. Cuello - 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta derecho - 1 pieza
2. Tapeta izquierdo - 1 pieza
3. Cuello - 1 pieza
4. Collar del soporte - 1 pieza
5. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central de la espalda desde arriba hasta la primera marca para cremallera y desde la segunda marca para cremallera hasta abajo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba, planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Izquierdo tapeta: Doblar la tapeta, con los lados del revés juntos y planchar. Rematar el borde más largo y el borde inferior de la tapeta. Coser la tapeta en el lado derecho del delantero, deteniéndote a 1 cm del borde inferior.. Corta el margen de costura del delantero en la esquina, deteniéndote a 1 mm de la línea de puntada. Hilo dentro del extremo de la tapeta.
6. Derecho tapeta: Juntar con alfileres tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser inferior esquina. Corta el margen de costura de la tapeta cerca de la esquina. Recortar los márgenes de costura, voltear la prenda del derecho hacia afuera tapeta hacia el lado derecho y planchar. Rematar el borde largo tapetas. Coser la tapeta en el lado derecho del delantero, deteniéndote a 1 cm del borde inferior.. Corta el margen de costura del delantero en la esquina, deteniéndote a 1 mm de la línea de puntada. Enderece la esquina de la tapeta en el lado derecho de la prenda.
7. Sujetar con alfileres la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, y respuntar esquina al delantero, fijando así la tapeta izquierda.
8. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada

decorativa a 0.1 cm desde el borde. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y pespuntear dentro de la costura.

9. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm. desde el borde. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.

10. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior.

11. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y pespuntear.

12. Hacer ojales y coser botones en la tapeta, en los puños y en el cuello alto.

Dibujo técnico:

