

## Blusa Con Cuello Asimétrico - Patrón de costura #2602

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para vestidos o blusas..

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Atención! Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela!

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza
3. Manga trasera - 2 piezas
4. Manga delantera - 2 piezas

5. Cuello - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza
7. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Vista del escote delantero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
2. Juntar con alfileres delantero lados derechos juntos, haciendo coincidir las líneas de pliegue, y coser la esquina superior. Girar el pliegue hacia el lado derecho y dóblelo hacia el borde del lado izquierdo.
3. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser el borde exterior del cuello y su esquina inferior. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar esquina, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, planchar. Poner cuello al delantero y hilvanar juntos a lo largo del borde del hombro y el borde del escote.
4. Coser costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, vistas voltear la prenda del derecho hacia afuera por el lado revés y planchar. Hilvanar las vistas hasta las costuras de los hombros.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Rematar los bordes inferiores de las mangas, planchar sobre el revés y respuntar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la manga trasera y hacer fruncidos. Sujeta con alfileres la manga trasera a la manga delantera, haciendo coincidir las marcas, y hilvanar juntos a lo largo de la cabeza de la manga.
8. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Doblar debajo del dobladillo de la prenda dos veces a 1 cm por el lado revés y respuntar.
10. Coser botones en la esquina superior del pliegue, fijando así el pliegue al delantero.

**Dibujo técnico:**

