

Blouse À Col Asymétrique - Patron de couture #2602

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes adaptés aux robes ou aux chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! Les pièces du patron sont rédigées comme vues du côté droit. Lors de la découpe, veuillez les placer avec le texte et les marquages vers le bas sur le tissu!

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce

3. Manche dos - 2 pièces
4. Manche devant - 2 pièces
5. Col - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
2. Épingler ensemble devant endroit contre endroit, en faisant correspondre les lignes de plis, et coudre le coin supérieur. Retournez le pli sur le côté droit et pliez vers le bord lateral gauche.
3. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre le bord extérieur du col et son coin inférieur. Faire des coupes dans les marges de couture, couper le coin, tourner le col à l'endroit, repasser. Poser col sur le devant et bâtir ensemble le long du bord des épaules et du bord de l'encolure.
4. Coudre coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, parementures retournez le vêtement à l'endroit sur l'envers et repasser. Bâtir les parementures sur les coutures des épaules.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Surjeter les bords inférieurs des manches, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre un large point droit le long du bord supérieur de la manche dos et faire des fronces. Épingler la manche dos sur la manche devant, correspondant aux marquages, et badigeonner ensemble le long de la tête de manche.
8. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Pliez l'ourlet du vêtement deux fois à l'intérieur à 1 cm sur l'envers et surpiquer.
10. Coudre les boutons sur le coin supérieur du pli, fixant ainsi le pli sur le devant.

DESSIN TECHNIQUE:

