

Blusa Con Colletto Asimmetrico - Cartamodello #2602

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti ad abiti o camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate sul lato diritto. Durante il taglio, si prega di posizionarle con il testo e le marcature verso il basso sul tessuto!

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo
3. Manica dietro - 2 pezzi

4. Manica davanti - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
2. Appuntare insieme davanti lato diritto contro lato diritto, facendo combaciare le linee delle pieghe, e cucire l'angolo superiore. Girare la piega sul lato diritto e ripiegarla verso il bordo laterale sinistro.
3. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno del colletto e il suo angolo inferiore. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via l'angolo, girare il colletto al diritto, stirare. Appuntare colletto sul davanti e imbastire insieme lungo il bordo della spalla e il bordo dello scollo.
4. Cucire cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Imbastire le paramonture alle cuciture delle spalle.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Sorfilare i bordi inferiori delle maniche, stirare sul rovescio e impunturare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore della manica del dietro e fare delle arricciature. Appuntare la manica dietro alla manica davanti, facendo combaciare le tacche, e imbastire insieme lungo la testa della manica.
8. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Piegare l'orlo del capo due volte a 1 cm sul rovescio e impunturare.
10. Cucire i bottoni sull'angolo superiore della piega, fissando così la piega al davanti.

DISEGNO TECNICO:

