

Gerade Geschnittene Bluse - Schnittmuster #2606

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 1 Stück am Falz
3. Manschette – 2 Stück
4. Leiste – 4 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Manschette – 2 Stück
2. Leiste – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Leisten paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. Ecken wegschneiden, die Leisten auf die rechte Seite wenden, glätten und bügeln. Die Leisten entlang der längeren Kante an das Vorderteil nähen, dabei einen Abstand von 1 cm zum Saum lassen. Die Nahtzugabe auf der Vorderseite einschneiden, dabei 1 mm bis zur Nahtlinie lassen. Die rechte Knopfleiste auf die linke Knopfleiste stecken. Die Enden der Knopfleisten zusammennähen, dabei die Vorderseite wegklappen und die Unterkante fixieren. Nahtzugaben versäubern.
3. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
4. Schulternähte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Außenkante der Manschette an das Armloch nähen, die Nahtzugabe der Innenmanschette nach innen falten und in die Naht des Außenmanschette absteppen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

