

Blusa Recta - Patrón de costura #2606

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Puño - 2 piezas
4. Tapeta - 4 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Tapeta - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Sujetar las tapetas con alfileres de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser el borde exterior. Recortar las esquinas, gira las tapetas hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser las tapetas al delantero a lo largo del borde más largo, dejando una distancia de 1 cm desde el dobladillo. Corta el margen de costura en el delantero, dejando 1 mm hasta la línea de puntada. Sujetar con alfileres la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda. Coser los extremos de las tapetas, doblando la parte delantera y fijando el borde inferior. Rematar los márgenes de costura.
3. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
4. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el borde exterior del puño a la sisa, doblar por dentro el margen de costura del puño interior y respuntear en la costura del puño exterior.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

