

Camicetta Dritta - Cartamodello #2606

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Polsino - 2 pezzi
4. Linguetta - 4 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Linguetta - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Appuntare insieme le linguette a due a due, dritto contro dritto e cucire il bordo esterno. Tagliare via gli angoli, girare le linguette sul lato diritto, raddrizzare e stirare. Cucire le linguette al davanti lungo il bordo lungo, lasciando una distanza di 1 cm dall'orlo. Incidere il margine di cucitura sul davanti negli angoli, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. Appuntare la linguetta destra sulla linguetta sinistra. Cucire insieme le estremità delle linguette, ripiegando il davanti e fissando il bordo inferiore. Sorfilare i margini di cucitura.
3. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura dello scollo al dietro e cucire il bordo dello scollo esattamente fino alla linea marcata della cucitura della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.
4. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
6. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il bordo esterno del polsino allo scollo, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

