

Abito Con Insero Centrale - Cartamodello #2603

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti laterale - 1 pezzo con piega
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Manica — 2 pezzi
5. Colletto - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo al collo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dall'alto alla marca della cerniera e dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
4. Cucire le pinces sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti centrale e fare delle arricciature. Cucire i davanti laterali al davanti, intagliando i margini di cucitura nell'angolo. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire il colletto ad anello. Stirare aperto il margine di cucitura. Cucire il colletto esterno nello scollo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno sul rovescio e impunturare nella cucitura di.
7. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Cucire la manica nello scalfio, sorfilare e stirare.
8. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

