

Bluse Mit Raffung - Schnittmuster #2608

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.5 cm; andere nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vordereinsatz - 1 Stück
4. Halsausschnittbesatz - 2 Stück
5. Schlitzbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Schlitzbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Außenkante des Schlitzbesatzes versäubern. Den Schlitzbesatz rechts auf rechts an den vorderen Einsatz stecken und die Öffnung nähen. Nahtzugaben kürzen bis zu 1-2 mm, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln.
3. Einen Kräuselstich entlang der horizontalen Kante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Einsatz an Vorderteil nähen, Nahtzugabe in den Ecken einschneiden, bügeln Nahtzugaben auf Vorderteil und versäubern.
4. Schulternähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
5. Die Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und aufhören. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, Besatz auf rechts wenden und bügeln.
6. Den äußeren Besatz in den Halsausschnitt nähen, die Nahtzugaben in Richtung Knopfleiste bügeln. Die nicht genähte Kante des Innenbesatzes nach innen falten und in die Naht steppen.
7. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, Nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

