

Blusa Con Fruncido - Patrón de costura #2608

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

También necesitarás: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm; otras costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Inserción frontal - 1 pieza
4. Vista del escote - 2 piezas
5. Vista de la hendidura - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote - 1 pieza
2. Vista de la hendidura - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar el borde exterior de la vista de la hendidura. Sujeta con alfileres la vista de la hendidura a la inserción delantera, con los lados derechos juntos y coser la abertura. Recortar los márgenes de costura hasta 1-2 mm, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde horizontal del delantero y hacer fruncidos. Coser el inserto al delantero, cortando el margen de costura en las esquinas, planchar márgenes de costura al delantero y rematar.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
5. Fijar las vistas del escote juntas, los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar la vista hacia la derecha y planchar.
6. Coser la vista exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia la tapeta. Doblar dentro del borde sin coser de la vista interior y pespuntear en la costura.
7. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho, dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

