

Kleid Mit Dekorativem Vorderteil - Schnittmuster #5974

Stoffempfehlungen: natürlicher oder gemischter Strickstoff mit geringer/mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks, nahtzugabe für den ärmelsaum, Nahtzugaben für den Rückenausschnitt, Nahtzugaben für Halsausschnitt am linken Vorderteil - 1.5 cm; Nahtzugaben für die obere Kante des rechten Vorderteils und Nahtzugaben für die untere Kante des rechten Vorderteils vom Armloch bis zur Markierung - 1.5 cm; andere Nahtzugaben 0.7 cm.



Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Oberer rechter Vorderteil - 1 Stück

3. Oberer linker Vorderteil - 1 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Hintere Mittelnaht nähen. Nach links bügeln und versäubern.
2. Abnäher des oberen linken Vorderteils nähen, nach oben bügeln.
3. Nahtzugabe des Halsausschnitts am linken Vorderteil in der Ecke einclippen, nahtzugaben versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
4. In die Nahtzugabe an der Unterkante des rechten Vorderteils bei der Markierung einclippen, nahtzugaben versäubern vom Armloch bis zur Markierung, auf die linke seite bügeln und absteppen.
5. Oberkante des rechten Vorderteils versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
6. Machen und heften Sie Falten an den oberen Vorderteilen (Innenseite in Richtung der Armlöcher falten).
7. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken, entlang der Schulternähte zusammenheften, entlang der Armausschnitte zusammenheften, am unteren Rand zusammenheften, entlang der Seitenkante zusammenheften und in Zukunft als ein Teil behandeln.
8. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
9. Schulternähte nähen (Nahtzugaben für Schulterkanten am Rückenteil sind um 1,5 cm länger als Nahtzugaben für Schulterkanten am Vorderteil). Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Ärmelnähte nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
12. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln.
13. Nahtzugaben am Rückenausschnitt versäubern. Auf die linke Seite wenden, bügeln und absteppen.
14. Untere Ärmelkante versäubern. Auf die linke Seite wenden, bügeln und absteppen.
15. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Auf die linke Seite wenden, bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

