

Vestido Con Delantero Decorativo - Patrón de costura #5974

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de elasticidad pequeña/mediana.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda, margen de costura para el dobladillo de la manga, márgenes de costura para escote trasero, márgenes de costura para el escote en el delantero izquierdo - 1.5 cm; márgenes de costura para el borde superior del delantero derecho y márgenes de costura para el borde inferior del delantero derecho desde la sisa hasta la marca - 1.5 cm; otros márgenes de costura 0.7 cm.



Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas

2. Delantero superior derecho - 1 pieza
3. Delantero superior izquierdo - 1 pieza
4. Delantero inferior - 1 pieza
5. Manga - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser la costura trasera central. Planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
2. Coser pinza en delantero izquierdo superior, planchar hacia arriba.
3. Haga un pequeño corte en los márgenes de costura a lo largo del escote en el delantero izquierdo en la esquina, rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
4. Haga un pequeño corte en el margen de costura en el borde inferior del delantero derecho cerca de la marca, rematar desde la sisa hasta la marca, planchar sobre el revés y pespuntear.
5. Rematar el borde superior del delantero derecho, planchar sobre el revés y pespuntear.
6. Hacer y hilvanar pliegues en los delanteros superiores (doblar la parte interior hacia las sisas).
7. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo, hilvanar juntos a lo largo de las costuras de los hombros, hilvanar juntos a lo largo de las sisas, hilvanar juntos a lo largo del borde inferior, hilvanar juntos a lo largo del borde lateral y tratar como una pieza en el futuro.
8. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
9. Coser las costuras de los hombros (los márgenes de costura de los hombros en la espalda son 1,5 cm más largos que los márgenes de costura de los hombros en el delantero). Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Coser las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
11. Coser las costuras de las mangas. Rematar y planchar.
12. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela. Rematar y planchar.
13. Rematar el escote de la espalda. Doblar por el lado revés, planchar y pespuntear.
14. Rematar el borde inferior de la manga. Doblar por el lado revés, planchar y pespuntear.
15. Rematar el borde inferior de la prenda. Doblar por el lado revés, planchar y pespuntear.

Dibujo técnico:

