

## Abito Con Cuciture Decorative - Cartamodello #2607

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti per abiti realizzati con materiali che non si sfilacciano naturali/misti (neoprene, jersey capitonné, velluto di lana)).

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm. Margine di cucitura lungo il bordo superiore della tasca - 2 cm. Altre cuciture - 1.0 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi

5. Davanti laterale - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 2 pezzi
7. Manica - 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi
9. Colletto - 1 pezzo
10. Tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo al bordo superiore della tasca.
2. Piegare verso l'interno il bordo superiore della tasca e impunturare. Piegare verso l'interno i margini di cucitura laterali e inferiori della tasca e stirare. Appuntare tasca secondo le marcatura sul davanti e impunturare.
3. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio all'interno. Cortare i margini di cucitura, lasciando 0.2 -0.3 cm.
4. Cucire i davanti inferiori ai davanti superiori e cucire i dietro inferiori ai dietro superiori, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio all'interno. Cortare i margini di cucitura, lasciando 0.2 - 0.3 cm.
5. Cucire la cucitura centrale sul davanti, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio all'interno. Cortare i margini di cucitura, lasciando 0.2 - 0.3 cm.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro.
7. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto esterno nello scollo. Cucire la cerniera fino al centro del colletto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno del colletto e impunturare nella cucitura del lato esterno. Cucire a mano il margine di cucitura della cucitura centrale del collo al nastro della cerniera.
8. Cucire le cuciture delle maniche, stirare la cucitura. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno all'interno e impunturare nella cucitura di.
9. Cucire le maniche negli scalfi, stirare la cucitura.

10. Margine di cucitura per l'orlo del capo stirare sul rovescio e impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

