

Bluse Mit Spitzeneinsätzen - Schnittmuster #2610

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.
Spitzenstoff in der gleichen Farbe wie der Hauptstoff.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Unterer Ärmel - 2 Stück
4. Kragen - 4 Stück
5. Manschette - 2 Stück

Spitzenstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Vorderpasse - 1 Stück
3. Oberer Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 2 Stück
2. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Den Schlitz an der Vorderpasse markieren und einschneiden. Schneiden Sie ein Schrägband ab (oder halten Sie es bereit), um den hinteren Schlitz fertigzustellen. Die Länge sollte doppelt so lang sein wie die Länge des Schlitzes + 4 cm und, seine Breite sollte gleich sein 5 cm. Bügeln Sie das Schrägband der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Schieben Sie die Kanten des Schlitzes an der hinteren Passe auseinander, sodass die Kanten eine gerade Linie bilden, das Schrägband von rechts feststecken, passend zu Kante, und nähen. Breite der Naht entlang des Schlitzes 0.5 - 0.7 cm, die Breite der Naht im unteren Teil des Schlitzes auf 0,2 cm verkleinern. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, die Naht umwickeln, und absteppen in Naht.
3. Die Schulterkanten der hinteren Passe an die Schulterkanten der vorderen Passe nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Die Kragen paarweise zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkante nähen. Das Nähen genau an der markierten Linie der Kragennaht beginnen und stoppen. In Kurven einclipsen, den kragen auf rechts drehen, bügeln. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln. Die Nahtzugabe des unteren Kragens nach innen falten und in die Naht einsteppen.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und glätten Rollsaum. Länge der Schlaufe anpassen. Das Knopfloch auf der linken Seite der Rückenpasse annähen. Den Knopf auf der rechten Seite annähen.
6. Einen Kräuselstich entlang der Oberkanten des Rückenteils und des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Das Rückenteil an die hintere Passe nähen, das Vorderteil an die vordere Passe nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Unterärmels nähen und Raffungen machen. Den oberen Ärmel an den unteren Ärmel nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

9. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.
10. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und seitennähte nähen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
11. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann an 1.5 cm und absteppen.
12. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

