

Blusa Con Inserciones De Encaje - Patrón de costura #2610

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas. Tela de encaje del mismo color que la tela principal.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga inferior - 2 piezas
4. Cuello — 4 piezas
5. Puño - 2 piezas

Tela de encaje:

1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Canesú delantero - 1 pieza
3. Manga superior - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 2 piezas
2. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Marca y corta la hendidura en el canesú delantero. Corta (o prepara) una cinta al bias para terminar la abertura trasera; el largo debe ser el doble que el largo de la abertura + 4 cm y, su ancho debe ser igual 5 cm. Planchar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Separe los bordes de la hendidura en el canesú trasero para que los bordes formen una línea recta, sujeta la cinta al bias desde el lado derecho, haciendo coincidir bordes, y coser. Ancho de costura a lo largo de la hendidura 0.5 - 0.7 cm, disminuir el ancho de la costura a 0,2 cm en la parte inferior de la hendidura. Doblar la cinta al bias por el lado revés, envolviendo la costura, y respuntear en la costura.
3. Coser los bordes de los hombros del canesú trasero a los bordes de los hombros del canesú delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Unir con alfileres los cuellos por dos lados derechos juntos y coser el borde exterior. Comience y detenga la costura exactamente en la línea marcada de la costura del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, planchar. Coser el cuello superior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia el cuello. Doblar por dentro el margen de costura del cuello inferior y respuntear en la costura.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar dobladillo enrollado. Ajustar la longitud del bucle. Coser el ojal en el lado izquierdo del canesú trasero. Coser el botón en el lado derecho.
6. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de los bordes superiores de la espalda y del delantero y hacer fruncidos. Coser canesú espalda con espalda, coser canesú delantero con delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la manga inferior y hacer fruncidos. Coser la manga superior a la manga inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

9. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
10. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser las costuras laterales. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.
11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después a 1.5 cm y pespuntear.
12. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

