

Abito In Maglia Con Abbottonatura - Cartamodello #2612

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura lungo l'orlo del capo, l'orlo della manica, i bordi dello scollo dietro e dello scollo davanti - 1.5 cm, altre cuciture 1.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:



1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro centrale - 1 pezzo
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti superiore - 1 pezzo con piega
5. Davanti centrale - 1 pezzo
6. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
7. Manica - 2 pezzi
8. Linguetta - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Cucire la cucitura centrale sul dietro superiore e sul dietro inferiore. Stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
2. Cucire le cuciture delle spalle dei dietro superiori e dei davanti superiori, stirare il margine di cucitura verso il dietro, sorfilare.
3. Piegare la linguetta a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il lato lungo e lungo un lato corto. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
4. Sorfilare lo scollo, stirare sul rovescio e impunturare. Appuntare linguetta sul davanti secondo le marcatura e impunturare lungo tre lati. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del davanti superiore tra le marcatura e fare delle arricciature.
5. Cucire il dietro centrale al dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale e sorfilare. Cucire il dietro inferiore al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale e sorfilare.
6. Cucire il davanti centrale al davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale e sorfilare. Cucire il davanti inferiore al davanti centrale, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale e sorfilare.
7. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Cucire i bottoni a linguetta.

DISEGNO TECNICO:

