

## Bluse Mit Dreieckiger Passe - Schnittmuster #2614

Stoffempfehlungen: weiche für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: 1 Knopf.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm; andere nähte - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderpasse - 1 Stück
4. Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Oberer Ärmel - 2 Stück

## 6. Unterer Ärmel – 2 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Die Mittelkanten der Rückenpasse versäubern separat. Die Mittelnaht der hinteren Passe nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen.
2. Die Schulterkanten der hinteren Passe an die Schulterkanten der vorderen Passe nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und glätten Rollsaum. Länge der Schlaufe anpassen. Das Knopfloch auf der linken Seite der Rückenpasse annähen.
4. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der linken (!) Seite an den Halsausschnitt stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband auf die rechte (!) Seite falten, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln. Sie können auch den Halsausschnitt mit schrägband abschließen (Die Länge des Schrägbandes ist auf dem Schnittmuster für das Rückenteil angegeben). Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe entlang des Halsausschnitts weg.
5. Einen Kräuselstich entlang der Oberkanten des Rückenteils und des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Das Rückenteil an die hintere Passe nähen, das Vorderteil an die vordere Passe nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Unterkanten des Oberärmels und des Unterärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Einen Kräuselstich entlang der Oberärmelkugel nähen, nähen und Raffungen machen. Den oberen Ärmel auf den unteren Ärmel stecken, passend zu Kerben, und entlang des Ärmelkugels zusammenheften. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern.
8. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen. Versäubern und bügeln.
9. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann an 1.5 cm und absteppen.
10. Einen Knopf auf der rechten Seite der Rückenpasse annähen.

**Technische Zeichnung:**

