

Blusa Con Canesú Triangular - Patrón de costura #2614

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: 1 botón.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Canesú delantero - 1 pieza
4. Delantero - 1 pieza en pliegue
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Rematar los bordes centrales del canesú trasero por separado. Coser la costura central en el canesú trasero desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura.
2. Coser los bordes de los hombros del canesú trasero a los bordes de los hombros del canesú delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
3. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar dobladillo enrollado. Ajustar la longitud del bucle. Coser el ojal en el lado izquierdo del canesú trasero.
4. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta cinta al bias al escote por el lado revés (!), dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias hacia el lado derecho (!), hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura. Usted también puede terminar escote con cinta al bias (La longitud de la cinta al bias se menciona en la pieza del patrón para la espalda). En este caso, corte el margen de costura a lo largo del escote.
5. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de los bordes superiores de la espalda y del delantero y hacer fruncidos. Coser canesú espalda con espalda, coser canesú delantero con delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar los bordes inferiores de la manga superior y de la manga inferior, planchar sobre el revés y respuntear. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabecera de la manga superior y hacer fruncidos. Sujeta con alfileres la manga superior a la manga inferior, haciendo coincidir muescas, y hilvanar juntos a lo largo de la cabeza de la manga. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar.
8. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir las marcas. Rematar y planchar.
9. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después a 1.5 cm y respuntear.
10. Coser un botón en el lado derecho del canesú trasero.

Dibujo técnico:

