

## Camicetta Con Carré Triangolare - Cartamodello #2614

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbidi tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm; altre cuciture - 1 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 2 pezzi
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Carré del davanti - 1 pezzo
4. Davanti - 1 pezzo con piega
5. Manica superiore - 2 pezzi
6. Manica inferiore - 2 pezzi

## ISTRUZIONI:

1. Sorfilare i bordi centrali del carré del dietro separatamente. Cucire la cucitura centrale sulla carre del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura.
2. Cucire i bordi delle spalle delle carre del dietro ai bordi delle spalle delle carre del davanti, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Cucire l'asola sul lato sinistro della carre del dietro.
4. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato rovescio (!), lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul lato destro (!), intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. Lei può anche rifinire il collo con la striscia a sbieco (la lunghezza del nastro sbieco è indicata sul cartamodello del dietro). In questo caso tagliare via il margine di cucitura lungo lo scalfio.
5. Fare un punto di increspatura lungo i bordi superiori del dietro e del davanti e fare delle arricciature. Cucire il dietro al carre del dietro, cucire il davanti al carre del davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare i bordi inferiori della manica superiore e della manica inferiore, stirare sul rovescio e impunturare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica superiore e fare delle arricciature. Appuntare la manica superiore sulla manica inferiore, facendo combaciare tacche, e imbastire insieme lungo la testa della manica. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare.
8. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare le tacche. Sorfilare e stirare.
9. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi a 1.5 cm e impunturare.
10. Cucire un bottone sul lato destro della carre del dietro.

## DISEGNO TECNICO:

